

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 9/C30/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty z betonu architektonicznego C30
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
Patrz karta informacyjna nr .....
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
Płyty do wykonywania wewnętrznych okładzin ściennych, które są przeznaczone do stosowania wówczas, gdy mogą być narażone na działanie wysokich temperatur wilgotności, ale nie niskich temperatur.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
BTB Beton Architektoniczny Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 60  
05-250 Radzymin
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:  
PN-EN 12467:2009 PŁYTY PŁASKIE WŁÓKNISTO-CEMENTOWE.  
CHARAKTERYSTYKA WYROBU I METODY BADAŃ  
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)  
przeprowadził(-a/-o) nie dotyczy w systemie 4  
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) i wydał(-a/-o) (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:  
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe

PŁYTY KATEGORII C

Zasadnicze charakterystyki (uwaga 1)	Właściwości użytkowe (uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (uwaga 3)
Wymiary	Zgodne z Kartą Informacyjną	
Tolerancja wymiarów – długości i szerokości	Poziom I	
Tolerancje grubości dla płyt bez faktury	e >20mm ±2mm	
Prostoliniowość krawędzi	Poziom I	
Prostokątność krawędzi	Poziom I	
Gęstość pozorna	1,9-2,1 g/cm <sup>3</sup>	
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2; klasa 3; klasa 4; klasa 5 szczegółowe oznaczenia na Karcie Informacyjnej	PN-EN 12467 Płyty płaskie włóknisto-cementowe
Kąpiel i suszenie	Współczynnik R <sub>1</sub> ≥ 0,75	
Ciepła woda	Współczynnik R <sub>1</sub> ≥ 0,75	
Reakcja na ogień	A1	raport klasyfikacyjny reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonany w ITB

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

..... – kierownik produkcji  
(nazwisko i stanowisko)

RADZYMIN 01.07.2013  
(miejsce i data wydania) (podpis)

POWYŻSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NIE JEST WAŻNA BEZ KARTY  
INFORMACYJNEJ DLA WYROBU.